

Entregado con
certificado de
AJUSTE



FICHA TÉCNICA

CO 50

Detector de CO



Fácil manejo



Sonda integrada




Función HOLD (retención
de valor medido)



Apagado automático:
20 minutos

Características de la caja

Material	ABS
Protección	IP54
Pantalla	2 líneas, LCD, 50 x 36 mm. 1 línea de 5 dígitos con 7 segmentos (valores) 1 línea de 5 dígitos con 16 segmentos (unidades)
Altura de dígitos	Valores: 9.2 mm. Unidades: 4.7 mm
Peso	200 g (con baterías)



Características técnicas

Parámetro	Temperatura	CO
Unidades de medición	°C, °F	ppm
Rango de medición	De -20 a 80 °C	De 0 a 500 ppm
Precisión ⁽¹⁾	±0.4% del v. m. ±0.3 °C	De 0 a 100 ppm: ±3 ppm. De 100 a 500 ppm: ±3% del v. m.
Resolución	0.1 °C	0.1 ppm
Tiempo de respuesta	T ₆₃ = 5 s	T ₆₃ = 35 s
Elemento de medición	NTC	Sensor electroquímico
Temperatura de uso del aparato (°C/%HR/m)	De 0 a +50 °C. En condiciones de no condensación. De 0 a 2000 m.	
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +80 °C	
Alimentación	4 pilas AAA LR03 1.5 V	
Autonomía	200 horas	

Directivas europeas 2014/30/UE CEM; 2014/35/UE Baja Tensión; 2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE RAEE

⁽¹⁾ Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones realizadas en las mismas condiciones, o realizadas con las compensaciones necesarias.

Contenido del kit

Los instrumentos se entregan con un certificado de ajuste y funda de transporte.

Accesorios

Referencia	Descripción
-	Certificado de calibración
MT 51	Maleta de transporte
CQ 15	Funda de protección con imanes de sujeción



Sólo debe usar accesorios suministrados con el dispositivo.

Periodo de garantía

Los instrumentos disponen de un periodo de 1 año de garantía que cubre cualquier defecto de manufacturación. Se requiere una evaluación del servicio de post-venta.

Mantenimiento:

Kimo Instruments realiza la verificación, el mantenimiento y el ajuste de sus instrumentos con la finalidad de garantizar un nivel de calidad constante en sus mediciones. De acuerdo con las normas de calidad, se recomienda realizar una verificación anual.

Precauciones en el uso del dispositivo:

Use siempre el dispositivo de acuerdo con la aplicación para la cual está destinado y dentro de los parámetros descritos en las características técnicas para no comprometer la protección garantizada del dispositivo.



c\ Resina 22-24 Nave 10-B. 28021 Madrid. Spain
 comercial@gavasa.com
 +34 917 230 930
 www.gavasa.com