



GasAlert Quattro

detector multi-gas



Auditoría visual, cumplimiento fácil de las normas

Confiable y resistente, el detector de cuatro gases GasAlertQuattro combina una amplia gama de funciones con una operación sencilla con un solo botón. Con opciones de alimentación flexibles, el detector GasAlertQuattro está siempre listo. La pantalla gráfica LCD muestra iconos fáciles de identificar que proporcionan información operativa, como estado de la prueba de respuesta y calibración para una auditoría in situ simplificada. IntelliFlash brinda confirmación visual constante de la operación del detector y su cumplimiento de las normas. GasAlertQuattro cuenta con la Certificación de funcionamiento europea y cumple la Directiva sobre equipos marinos (MED).



Operación sencilla
mediante un solo
botón



Siempre listo
cuando usted lo
necesita



Cumplimiento
visual simple

H₂S

CO

O₂

LEL

- Menores costos y menor capacitación necesaria gracias a la operación con un solo botón
- Los sensores Surecell comprobados en el campo ofrecen un desempeño sin precedentes incluso en los entornos más hostiles
- Opciones de alimentación intercambiables, con tiempo de operación de batería más prolongado para turnos más largos

**RESISTENTE
AL AGUA** 

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

See^{green}.

Funciones estándar de los productos de BW:

- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW
- Autodiagnóstico de todas las funciones que verifica los sensores, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras y visuales en el momento del arranque y diagnóstico continuo de los sensores
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes

Especificaciones de GasAlertQuattro

Tamaño	5,1 x 3,2 x 1,9 pulgadas / 13,0 x 8,1 x 4,7 cm																			
Peso	- 11,15 onzas / 316 g (con paquete de baterías recargables) - 11,92 onzas / 338 g (con paquete de baterías alcalinas)																			
Temperatura	-4 a +122°F / -20 a +50°C																			
Humedad	10% a 100% de humedad relativa (sin condensación)																			
Alarmas	- Visual (seis, LED rojos), vibratoria y sonora (95dB) - Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites)																			
Pruebas	Integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras y visuales al activarse, batería (continua), sensor (continua)																			
Bomba	Compatible con la bomba de muestreo motorizada Sampler																			
Vida útil de la batería	Baterías AA alcalinas: 14 horas (+68 a 122°F / +20 a 50°C) Baterías recargables: 20 horas (+68 a 122°F / +20 a 50°C) 18 horas (-4 a +32°F / -20 a 0°C)																			
Opciones del usuario	<table><tr><td>Pitido de seguridad</td><td>Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen)</td></tr><tr><td>Luz intermitente de seguridad</td><td></td></tr><tr><td>Establecer intervalo de STEL</td><td>Concentración de gas de calibración configurable por el usuario</td></tr><tr><td>Sensor encendido/apagado</td><td></td></tr><tr><td>Alarmas retenidas</td><td>Forzar prueba de respuesta</td></tr><tr><td>Modo de pantalla segura</td><td>Opciones de idioma (cinco)</td></tr><tr><td>Forzar calibración</td><td>Mensaje personalizado en el arranque</td></tr><tr><td>Cero automático en el arranque</td><td>Intervalo de registro de datos</td></tr><tr><td>Pantalla rotatoria</td><td></td></tr></table>		Pitido de seguridad	Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen)	Luz intermitente de seguridad		Establecer intervalo de STEL	Concentración de gas de calibración configurable por el usuario	Sensor encendido/apagado		Alarmas retenidas	Forzar prueba de respuesta	Modo de pantalla segura	Opciones de idioma (cinco)	Forzar calibración	Mensaje personalizado en el arranque	Cero automático en el arranque	Intervalo de registro de datos	Pantalla rotatoria	
Pitido de seguridad	Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen)																			
Luz intermitente de seguridad																				
Establecer intervalo de STEL	Concentración de gas de calibración configurable por el usuario																			
Sensor encendido/apagado																				
Alarmas retenidas	Forzar prueba de respuesta																			
Modo de pantalla segura	Opciones de idioma (cinco)																			
Forzar calibración	Mensaje personalizado en el arranque																			
Cero automático en el arranque	Intervalo de registro de datos																			
Pantalla rotatoria																				
Clasificaciones	Interferencia de radiofrecuencia/interferencia electromagnética: Cumple con la directiva EMC 2004/108/EC IP66/IP67																			
Certificaciones y aprobaciones	 Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D  ATEX:  II 1 G Ga Ex ia IIC T4  Certificación de funcionamiento europea:  EN 60079-29-1: 2007, gases inflamables  EN 50104: 2010, oxígeno  EN 45544-1/-2, gases tóxicos (CO y H₂S)  EN 50271: 2002, software  Directiva sobre equipos marinos (MED) 96/98/CE  IECEX:  Ga Ex ia IIC T4  BR-Exia IIC T4																			
Garantía	Garantía total de dos años que incluye todos los sensores																			

Funciones adicionales de GasAlertQuattro:

- Alimentado por un paquete de baterías intercambiables y recargables o un paquete de baterías alcalinas con 3 baterías AA
- La operación con un solo botón y la sencilla interfaz de usuario hacen que la capacitación necesaria sea mínima
- Capacidad completa de registro de datos y registro de eventos
- IntelliFlash verifica la operación y el cumplimiento de las normas para el usuario y los supervisores desde hasta 6,1 m / 20 pies
- Mayor resistencia a los casos comunes de sensibilidad cruzada de gases industriales como, por ejemplo, metanol y etanol (sensores de CO y H₂S)
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Los sensores Surecell probados en el campo ofrecen un desempeño sin precedentes incluso en los entornos más hostiles.

Opciones y accesorios



Compatible con MicroDock II



Funda de transporte para cinturón



Filtro auxiliar



Conexión para vehículos

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies by Honeywell.

Especificaciones del sensor

Gas	Intervalo de medición	Resolución
Sulfuro de hidrógeno (H₂S)	0-200 ppm	0.1 ppm
Monóxido de carbono (CO)	0-1000 ppm	1 ppm
Oxígeno (O₂)	0-30,0%	0,1%
Gases ombustibles (%LEL):	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque del instrumento.

Distribuido a nivel local por

	 c\ Resina 22-24 Nave 10-B 28021 Madrid. Spain
	 comercial@gavasa.com
	 +34 917 230 930
	 www.gavasa.com

BW Technologies
by Honeywell

Sede europea

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
tel. +41 (0) 44.943.4300
fax +41 (0) 44.943.4300

www.gasmonitors.com

Europa +44 (0) 1295.700.300
Francia +33 (0) 442.98.17.70
Alemania +49 (0) 2137.17.6522
Oriente Medio +971.4.4505852
EE. UU. 1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Latinoamérica +55.11.3475.1873
Sudeste asiático +65.6580.3468
China +86.10.6786.7305
Australia +61.3.9464.2770
Otros países +1.403.248.9226

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.